

# SUPŠ SKLÁŘSKÁ VAL. MEZIRÍČÍ - REKONSTRUKCE ROZVODŮ ZTI

z.č. 1340/2021/IPR

## SO04 STAVEBNÍ ÚPRAVY V INTERIÉRU BUDOVY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 08

Před výrobou truhlářských výrobků musí dodavatel stavby provést ověření skutečných rozměrů konstrukcí do kterých, případně ke kterým, bude výrobek osazován, na stavbě. Případné zjištěné odchylky musí dodavatel stavby zapracovat do dodavatelské dokumentace. O zjištěných odchylkách bude dodavatel stavby informovat technický dozor investora .

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	Počet kusů /ks/			Kování	Výplň	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka
				1.NP	2.NP	Celkem					
T01/L		800x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ, FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA. VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINO - DESIGN DLE NÁVRHU OBJEDNATELE. <b>DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ŠÍŘKY 100 mm</b>	0	1	1	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM. DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ HORNÍ MONTÁŽ S NASTAVITELNOU SILOU A RYCHLOSTÍ ZAVÍRÁNÍ, S ARETACÍ 70-150° (VIZ TZ)	ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH OBOUSTRANNĚ HPL LAMINO	ODSTÍN NÁTĚRU ZÁRUBNĚ UPŘESNÍ OBJEDNATEL	-	PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PRÁH BUDE NAHRAZEN HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU (VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY) DO DVEŘÍ BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI INSTALOVÁNA VZT MŘÍŽKA (VIZ D14c)
T02/P		600x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ, FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA. VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINO - DESIGN DLE NÁVRHU OBJEDNATELE. <b>DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ŠÍŘKY 100 mm</b>	0	2	2	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM.	ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH OBOUSTRANNĚ HPL LAMINO	ODSTÍN NÁTĚRU ZÁRUBNĚ UPŘESNÍ OBJEDNATEL	-	PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PRÁH BUDE NAHRAZEN HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU (VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY) DO DVEŘÍ BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI INSTALOVÁNA VZT MŘÍŽKA (VIZ D14c)
T02/L		600x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ, FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA. VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINO - DESIGN DLE NÁVRHU OBJEDNATELE. <b>DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ŠÍŘKY 100 mm</b>	0	2	2	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM.	ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH OBOUSTRANNĚ HPL LAMINO	ODSTÍN NÁTĚRU ZÁRUBNĚ UPŘESNÍ OBJEDNATEL	-	PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PRÁH BUDE NAHRAZEN HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU (VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY) DO DVEŘÍ BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI INSTALOVÁNA VZT MŘÍŽKA (VIZ D14c)

# SUPŠ SKLÁŘSKÁ VAL. MEZIRÍČÍ - REKONSTRUKCE ROZVODŮ ZTI

z.č. 1340/2021/IPR

## SO04 STAVEBNÍ ÚPRAVY V INTERIÉRU BUDOVY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 08

Před výrobou truhlářských výrobků musí dodavatel stavby provést ověření skutečných rozměrů konstrukcí do kterých, případně ke kterým, bude výrobek osazován, na stavbě. Případné zjištěné odchylky musí dodavatel stavby zapracovat do dodavatelské dokumentace. O zjištěných odchylkách bude dodavatel stavby informovat technický dozor investora .

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	Počet kusů /ks/			Kování	Výplň	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka
				1.NP	2.NP	Celkem					
T03/L		600x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ, FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA. VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINO - DESIGN DLE NÁVRHU OBJEDNATELE.	0	1	1	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM.	ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH OBOUSTRANNĚ HPL LAMINO	ODSTÍN NÁTĚRU ZÁRUBNĚ UPŘESNÍ OBJEDNATEL	-	PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PRÁH BUDE NAHRAZEN HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU (VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY) STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE NATŘENA
T04/L		700x1970	DVEŘE DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ, FALCOVÉ PROVEDENÍ, VNITŘNÍ POLODRÁŽKA. VYROBENO Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINO - DESIGN DLE NÁVRHU OBJEDNATELE. <b>DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ŠÍŘKY 100 mm</b>	1	0	1	TŘI ZÁVĚSY. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ŠTÍTKOVÉ, ROZTEČ 72 mm S FABKOVÝM ZÁMKEM.	ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH OBOUSTRANNĚ HPL LAMINO	ODSTÍN NÁTĚRU ZÁRUBNĚ UPŘESNÍ OBJEDNATEL	-	PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PRÁH BUDE NAHRAZEN HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU (VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY)

# SUPŠ SKLÁŘSKÁ VAL. MEZIŘIČÍ - REKONSTRUKCE ROZVODŮ ZTI

z.č. 1340/2021/IPR

## SO04 STAVEBNÍ ÚPRAVY V INTERIÉRU BUDOVY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

v.č. 08

Před výrobou truhlářských výrobků musí dodavatel stavby provést ověření skutečných rozměrů konstrukcí do kterých, případně ke kterým, bude výrobek osazován, na stavbě. Případné zjištěné odchylky musí dodavatel stavby zapracovat do dodavatelské dokumentace. O zjištěných odchylkách bude dodavatel stavby informovat technický dozor investora .

Označení	Schéma	Rozměry /mm/	Popis	Počet kusů /ks/			Kování	Výplň	Barva povrchu	Požární odolnost	Poznámka
				1.NP	2.NP	Celkem					
01/SP							<p>1 KS - SESTAVA KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM - NAPŘ. NEREZ PROFILY A ÚCHYTY. KABINY STOJÍ NA SAMOSTATNÝCH NEREZ NOŽKÁCH S REKTIFIKACÍ, VÝŠKA NAD PODLAHOU cca 150 mm. STĚNY I DVEŘE JSOU Z KOMPAKTNÍHO VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL) TLOUŠŤKY cca 10 - 13 mm</p>	DEKOR HPL BÍLÁ (UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM)	-	<p>ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY DLE TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE SYSTÉMU. <b>BUDOU PREFEROVÁNY DVEŘE DO KABIN ŠÍŘKY 700 mm. OBKLAD STĚN BUDE KOORDINOVÁN S VÝŠKOU PŘÍČEK</b></p>	
			SANITÁRNÍ PŘÍČKY: UZAVÍRÁNÍ A ZÁVĚSY - NEREZOVÁ WC KLIČKA S ROZETOU, SE SIGNALIZACÍ A NOUZOVÝM OTEVŘENÍM ZVENKU KABINY. NEREZOVÉ ZÁVĚSY, CELKOVÁ VÝŠKA cca 2000 mm								
T05		500x2100	NÁBYTKOVÁ DVÍRKA OTOČNÁ, DŘEVĚNÁ JEDNOKŘÍDLÁ, S INSTALACÍ K DŘEVĚNÝM HRANOLŮM 60X60 mm, KOTVENÝM DO ZDIVA. DVÍRKA VYROBENA Z DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINO - DESIGN DLE NÁVRHU OBJEDNATELE.	1	0	1	TŘI NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY URČENÉ PRO SILNÁ DVÍRKA S VELKÝM ÚHLEM OTEVŘENÍ. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK SE ZÁVOROU, URČENÝ PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ, OVLÁDÁNÍ KLÍČEM.	ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH OBOUSTRANNĚ HPL LAMINO	DEZÉN LAMINA UPŘESNÍ OBJEDNATEL	-	PŘI VÝŠCE ZAKRYTÍ PO STROP JE TŘEBA DODRŽET POKYNY TPG 704 01 (S OHLEDEM NA PŘÍTOMNOST PLYNOVÝCH INSTALACÍ MUSÍ BÝT PROSTOR VĚTRÁN, ZAKRYTÍ BUDE S OTVORY S PERFOROVANOU VÝPLNÍ)